

CABLES DE COMPENSATION ET D'EXTENSION

pour thermocouples suivant normes IEC 584-3 & NF C42-324

Section en mm ²	Isolement conducteurs câblés	T° maxi	Croquis	Ø mm	K			J	T	S	Page catal.
					KX	KCB	JX	TX	SC		
0,22mm ² Souple 7 x 0,20 ** 3 x 0,30	PVC / PVC	105°C		2,8	2EK 06A02	** 2CK 05A02	2EJ 06A02	** 2ET 05A02	** 2CS 05A02	1	
	PVC / Tresse cuivre / PVC	105°C		4	2EK 06A04	** 2CK 05A04	2EJ 06A04	** 2ET 05A04	** 2CS 05A04	2	
				5,6	4EK 06A04	** 4CK 05A04	4EJ 06A04	** 4ET 05A04	** 4CS 05A04		
	Téflon* / Tresse Cuivre / Téflon*	200°C		2,9	2EK 06D03	2CK 05D03	2EJ 06D03	** 2ET 05D03	** 2CS 05D03	5	
	Téflon* / Caoutchouc de silicone	200°C		3,4	2EK 06D04	2CK 05D04	2EJ 06D04	** 2ET 05D04	** 2CS 05D04	4	
	Caoutchouc de silicone / Caoutchouc de silicone	200°C		3,8	2EK 06H02	** 2CK 05H02	2EJ 06H02	** 2ET 05H02	** 2CS 05H02	3	
	Fibre de verre / Fibre de verre	800°C		3	2EK 06C02	** 2CK 05C02	2EJ 06C02	** 2ET 05C02	** 2CS 05C02	7	
Fibre de verre / Fibre de verre / Tresse inox	800°C		3,2	2EK 06C03	** 2CK 05C03	2EJ 06C03	** 2ET 05C03	** 2CS 05C03	8		
0,5 mm ² Souple 7 x 0,30	PVC / PVC	105°C		4,9	2EK 07A02	2CK 07A02	2EJ 07A02	2ET 07A02	2CS 07A02	1	
	PVC / Tresse cuivre / PVC	105°C		5,5	2EK 07A04	2CK 07A04	2EJ 07A04	2ET 07A04	2CS 07A04	2	
	Téflon* / Tresse cuivre / Téflon*	200°C		2,9	2EK 07D03	2CK 05D03	2EJ 07D03	2ET 07D03	2CS 07D03	5	
	Téflon* / Caoutchouc de silicone	200°C		4	2EK 07D04	2CK 05D04	2EJ 07D04	2ET 07D04	2CS 07D04	4	
	Caoutchouc de silicone / Caoutchouc de silicone	200°C		5,4	2EK 07H02	2CK 07H02	2EJ 07H02	2ET 07H02	2CS 07H02	3	
	Caoutchouc de silicone / Soie de verre / Tresse acier	200°C		6,3	2EK 07H04	2CK 07H04	2EJ 07H04	2ET 07H04	2CS 07H04	6	
	Fibre de verre / Fibre de verre	800°C		3,4	2EK 07C02	2CK 07C02	2EJ 07C02	2ET 07C02	2CS 07C02	7	
Fibre de verre / Fibre de verre / Tresse inox	800°C		3,6	2EK 07C03	2CK 07C03	2EJ 07C03	2ET 07C03	2CS 07C03	8		
1mm ² Souple 14 x 0,30	PVC / PVC	105°C		6,9	2EK 10A02	2CK 10A02	2EJ 10A02	2ET 10A02	2CS 10A02	1	
	PVC / Tresse cuivre / PVC	105°C		7,5	2EK 10A04	2CK 10A04	2EJ 10A04	2ET 10A04	2CS 10A04	2	
	Caoutchouc de silicone / Caoutchouc de silicone	200°C		6,8	2EK 10H02	2CK 10H02	2EJ 10H02	2ET 10H02	2CS 10H02	3	
	Caoutchouc de silicone / Soie de verre / Tresse acier	200°C		6,3	2EK 10H04	2CK 10H04	2EJ 10H04	2ET 10H04	2CS 10H04	6	
	Fibre de verre / Fibre de verre	800°C		5,2	2EK 10C02	2CK 10C02	2EJ 10C02	2ET 10C02	2CS 10C02	7	
	Fibre de verre / Fibre de verre / Tresse inox	800°C		5,5	2EK 10C03	2CK 10C03	2EJ 10C03	2ET 10C03	2CS 10C03	8	

Spécifications pouvant être modifiées sans préavis - *marque déposée